

, protikorozních

inhi

, je nejvyšší možnou ochranou proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti (včetně slané vody). CLP® slučuje tři základní parametry – disperguje zbytky kovů z projektilů ulpěné na stěnách hlavní, odstraňuje usazeniny a zbytky střelného prachu, rozpouští předchozí konzervační prostředky a použitá maziva. Současně nanáší na povrch mikro vrstvu obsahující mazací složky, inhibitory koroze a proti adhezí

mikro

, dochází k jeho pronikání do

e požadavků a specifikací MIL-PRF-63460E ( MIL-L-63460: "Vojenská specifikace pro maziva, čisticí a konzervační prostředky pro zbraně a zbraňové systémy" ). Metody aplikace Čisticí, mazací a konzervační kapalina CLP® GUNSHIELD™ se nanáší nástřikem pomocí r

, povrch zbraně se s jejich pomocí p

. Na konec operace se provede setření povrchu čistou utěrkou nasáklou prostředkem míry, aby ani při aplikaci tlaku (stisknutí) prostředek volně nekapal. Suché pomocné materiály však mohou prostředek z povrchu zbraně setřít. Po vyčištění zbraně nechte tuto před uložením do

škody způsobené nedodržením technologického postupu př

-  
-  
- Disperguje zbytky kovů v hlavních. - Odstraňuje dříve použité konzervační prostředky -  
- Chrání proti korozi, jak oceli, tak barevné kovy. - Chrání proti nalepování prachu. - Odpuzuje vodu. - Zasychá, takže po ošetření

- -  
-  
. Doporúčujeme při p

ošetřit ruce reparačním krémem. V důsledku odmaštění kůže může dojít k jejímu popraskání. Prostředek je hořlavina II. třídy. Při zacházení s ním nekouřit, zamezit vzniku jisker. Při aplikaci nástřikem

. 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy